FIBOX FSC-288-12-01-1S

12 KASETLİ • 288 FİBER KAPASİTELİ • IP68



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek tüplü, çok tüplü, zırhlı, zırhsız ve ribbon fiber kablo yapılarına uyumludur.
- Havai hat, doğrudan gömülü ve menhol uygulamalarında kullanılabilir.
- Isıyla daralan makaron ve sıcak eriyen yapıştırıcıyla sızdırmazlık sistemi.
- Kubbe tipi gövde yapısı sayesinde kolay kurulum.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	FIBOX 288-12-01
Fiber kapasitesi	288 ek (12 × 24)
Boyutlar	562 × 254 mm
Kablo girişleri	7 A (30 mm) / B (25 mm) + 1 oval (60 × 25 mm)*
Kaset sayısı	12
Koruma sınıfı	IP68



* Kablo giriş adedi ve ölçüleri üreticiyle teyit edilmelidir.

E İD TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.
OSTİM OSB 1151. Sk. No:74, Yenimahalle / ANKARA
+90 312 385 03 58
info@e-idtech.com

FIBOX FSC-288-12-01-2S

KUBBE TİPİ • FTTH UYUMLU • IP68

ÜRÜN TANIMI

FTTH erişim ağları için tasarlanan kubbe tipi fiber optik ek kutusu; kablo giriş ve çıkışlarının aynı uçta toplandığı dikey yapıya sahiptir. Havai, yer altı ve kanal içi kurulumlara uygundur.



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Isıyla daralan sızdırmazlık yapısı ve dayanıklı endüstriyel plastik gövde.
- Kaynak broşüre göre 1 oval ve 4 yuvarlak kablo girişi.*
- 5–38 mm kablo çaplarıyla uyumlu olduğu belirtilmiştir.
- 360° erişim ve 40 mm üzeri fiber bükülme yarıçapı.
- 12 kaset × 24 fiber; 288 tekil fiber kapasitesi.
- Ribbon fiber için kaynakta 864 fiber kapasitesi belirtilmiştir.*
- IP68 koruma sınıfı.

UYGULAMA ALANLARI

- Havai hat ve direk montajı
- Yer altı, menhol ve kanal uygulamaları
- FTTH erişim altyapıları

* Giriş sayıları ve ribbon kapasitesi, 1S belgesiyle farklılık gösterir.

E İD TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.
OSTİM OSB 1151. Sk. No:74, Yenimahalle / ANKARA
+90 312 385 03 58
info@e-idtech.com